

Технические характеристики укрывного материала Агротекс

Показатель	Марка 17	Марка 30 и 42	Марка 60	Марка 60
Поверхностная плотность, г/м ²	17	30, 42	60	60
Цвет	белый			
Описание и назначение	Мягкое, лёгкое, как паутина, полотно используется в качестве укрывного материала на грядки.	Прочное и мягкое полотно обеспечивает эффективную защиту растений от средних заморозков, на посевах полей заменяет снежный покров, как ранней весной, так и поздней осенью.	Высокопрочный материал применяется как укрывное полотно с использованием каркасов. Эффективно защищает растения, кустарники от более сильных заморозков, ветров, града.	Высокопрочное экологически чистое полотно используется для мульчирования почвы и эффективной борьбы со всеми видами сорняков без применения химикатов.

Наименование показателя	Значения для марок			
	17	30	42	60
Поверхностная плотность, г/м ²	17±3	30±5	42±6	60±6
Разрывная нагрузка, Н, не менее (по длине/по ширине)	20/20	35/35	55/55	80/80
Удлинение при разрыве, %, не более (по длине/по ширине)	100/100	100/100	120/120	140/140
Светопроницаемость, %, не менее	80	75	70	65 (для неокрашенного)

Оформить заявку на геотекстиль Вы можете по электронной почте info.vectors@yandex.ru, либо в разделе сайта [On-line заказ](#).